

SİGMA

İKLİM SA
Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi

KONFORDAKİ YENİLİĞİ KEŞFET



SİGMA

Konfor doğasında var.





Sadelik ve zarıflığın mükemmel uyumunu
zengin kavisli görünümle birleştiren
Sigma klimalar yenilenen
tasarımlarıyla İklimSA'da.



DÜNYAMIZI ÇEVRECİ TEKNOLOJİ İLE İKLİMLENDİRMİYİ HEDEFLİYORUZ!

R32 ÇEVRE DOSTU SOĞUTUCU

- Geri dönüşümle birlikte yeniden kullanım kolaylığı sağlayarak ozon tabakasına zarar vermez.
- Daha yüksek enerji verimliliği sunarak elektrik tüketiminizi azaltır ve çevreye verilen zararı en aza indirir.



Siz isteyin, **klimanız gerçekleştirsin!**

I FEEL

Klimanız, "I Feel" fonksiyonu ile hava üfleme debisini ve sıcaklığını en üst düzeyde konfor sağlayacak şekilde düzenler.



"I Feel" özellikli kumanda



"I Feel" özelliği olmayan kumanda

7 FARKLI FAN HIZIYLA GELİŞTİRİLMİŞ FAN TEKNOLOJİSİ

7 farklı kademede çalışan fan hızıyla ortamın konforunu sizin belirlemenize olanak sunar.



3 AŞAMALI UYKU MODU

İç ortam sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak uyuyan kişinin bir süre sonra üşümesi ya da terlemesi engellenmiş olur ve konforlu bir uyku elde edilir.



“TURBO” SOĞUTMA VE ISITMA


Kumanda üzerinden “Turbo” düğmesine basıldığında istenilen iç ortam konforuna daha kısa sürede ulaşılır.



Sigma ile **akıllı hayat!**

Wi-Fi AKILLI KONTROL

Akıllı telefonunuza, tabletinize indireceğiniz uygulama veya kumandayla klimanızı uzaktan kontrol edin! Klimanızı önceden soğutma ya da ısıtma modunda açmanız eve geldiğinizde istediğiniz konfora ulaşmanızı sağlar.



Sigma Comfort ve Sigma Plus serilerinde Wi-Fi fonksiyonu opsiyoneldir.



Sigma klimalarla **sağlıklı havanın** keyfini çıkarın!

Sigma klimalar sahip olduğu 3 çeşit filtreyle siz ve sevdikleriniz için sağlıklı hava sahası sunar.

1. Toz Filtresi

Toz ve havadaki diğer zerrecikleri yakalayıp hapsederek buna benzer zararlı maddeleri ortamdaki havadan uzak tutar.

2. Biyolojik Antibakteriyel Filtre

Antibakteriyel filtre, bakteri ve mikropları temizleyerek ortamdaki havanın sağlıklı kalmasını sağlar.


3. Aktif Karbon Filtre

Hava akımı içerisindeki kötü kokuları engeller, temizler, daha taze ve sağlıklı bir ortam yaratır.

KENDİ KENDİNE TEMİZLEME (X-FAN)

Klimanızı çalıştırırken sağlığınıza da düşünüyoruz!


Kullanıcı tarafından aktif veya pasif hale getirilebilen bu fonksiyonla küf, bakteri ve mikropların oluşumu önlenirken aynı zamanda hava kalitesi korunmuş ve bu sayede cihaz parçalarının ömrü uzatılmış olur.




Klima kapandıktan sonra
klimada su birikir



X-fan tuşuna basıldıktan sonra
temizleme işlemi başlar



Klimanız temiz ve
kuru haline geri döner



COOL PLAZMA

Cool plazma iç mekânlarda taze ve sağlıklı bir hava sunar.

1. Kokusuz

Günlük hayatta tuvalet, evcil hayvan ve sigaranın oluşturduğu kokulardan kaynaklanan kimyasal maddeleri yok ederek rahat bir ortam sağlar.

2. Temiz

Havada bulunan ve kirlilik yaratan maddelerin yanı sıra toz ve polenleri ortadan kaldırır.

3. Tehlikeli Maddelerden Arınmış

İyonları hızlıca serbest bırakarak gıda zehirlenmesine neden olan bakterileri uzaklaştırır. İnsanların duyarlı olduğu enfeksiyon riskini ortadan kaldırıp sizi tehlikelerden korur.

Dört mevsim hava koşullarında Sigma her zaman yanınızda!


Düşük Sıcaklıklarda İklimlendirme

8°C Acil Durum Isıtması

Kumanda üzerinden ayarlanabilen bu özellik sayesinde iç ortam sıcaklığı 8°C'ye düştüğünde klimanızda bulunan sensörler bu durumu algılar ve otomatik olarak çalışmaya başlar. Bu sayede ısıtma yapan klimanız içeride bulunan bitki, evcil hayvan ve eşyalarınızın aşırı soğuma ve donmaya karşı zarar görmesini engeller.

-15°C'de Isıtma ve Soğutma

Dış hava sıcaklığının -15°C'ye kadar ulaştığı zorlu iklim şartlarında hem soğutma hem de ısıtma yapar.



SİGMA *Exclusive*

A++

R410A


INVERTER



10 cm daha ince yapısı, "U" tasarımı ve göz alıcı renk seçenekleriyle Sigma Exclusive klimalar konfora şıklık katacak!



Konfor Fonksiyonları




Kolay Kullanım Fonksiyonları



Güvenirlik ve Sağlamlık Fonksiyonları



Sağlık Fonksiyonları



Teknik Özellikler			Model		
Fonksiyon	Birim		SGM09INVDMX	SGM12INVDMX	SGM18INVDMX
Kapasite	Soğutma	BTU/h	8.871 (2.729 - 11.600)	11.942 (3.071 - 13.648)	18.083 (4.094 - 20.472)
	Isıtma	BTU/h	9.553 (2.559 - 12.965)	12.966 (3.071 - 14.330)	19.448 (4.094 - 21.495)
SEER/SCOP (Ortalama)			6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/3.8
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A++/A+	A++/A+	A++/A
Güç Kaynağı	(İç Üniteden)	V, Faz, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.72 (0.20-1.40)	1.09 (0.10-1.40)	1.70 (0.15-2.45)
	Isıtma	kW	0.76 (0.15-1.55)	1.17 (0.15-1.68)	1.75 (0.15-2.65)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	3.4	5.0	7.6
	Isıtma	A	3.6	5.0	8.0
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	560/490/450/400/360/350/340	560/490/450/400/360/350/340	850/800/750/680/600/550/450
İç Ünite					
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB(A) (EY/Y/O/D)	38/34/30/26	39/35/31/26	44/38/33/28
Boyutlar	GxYxD	mm	896/320/159	896/320/159	998/340/178
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	11	11	14
Dış Ünite					
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	50	52	56
Boyutlar	GxYxD	mm	776/540/320	842/596/320	955/700/396
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	31	33	48
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	15	20	20
Maksimum Kot Farkı		m	10	10	10
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	18/48	18/48	18/48
	Isıtma	°C	-15/24	-15/24	-15/24

Sigma Exclusive serisinde beyaz, gümüş ve şampanya renkleri mevcuttur.

SİGMA *Plus*

Yeni
Dizayn

A++

INVERTER

R32





Çevre dostu, zengin ve kavisli tasarımıyla göz dolduran Sigma Plus klimalar konfor anlayışınızı değiştirecek!

Konfor Fonksiyonları



Kolay Kullanım Fonksiyonları



Güvenlik ve Sağlamlık Fonksiyonları



Sağlık Fonksiyonları



Opsiyonel Fonksiyonları



Teknik Özellikler			Model			
Fonksiyon	Birim		SGM09INVDMG	SGM12INVDMG	SGM18INVDMG	SGM24INVDMG
Kapasite	Soğutma	BTU/h	9.212 (1.706 - 12.283)	11.942 (2.388 - 13.648)	17.742 (4.299 - 22.519)	23.884 (6.585 - 30.196)
	Isıtma	BTU/h	10.236 (1.706 - 14.672)	12.522 (2.730 - 15.354)	18.084 (3.821 - 23.202)	25.249 (6.142 - 36.270)
SEER/SCOP (Ortalama)			6.8/4.1	7.0/4.0	7.0/4.0	6.5/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	Soğutma/Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V, Faz, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.80 (0.09 - 1.4)	1.08 (0.09 - 1.4)	1.52 (0.38 - 2.45)	1.9 (0.43-3.1)
	Isıtma	kW	0.77 (0.16 - 1.5)	0.99 (0.18 - 1.5)	1.41 (0.35 - 2.6)	1.89 (0.43-3.75)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	3.8	5.0	6.8	8.73
	Isıtma	A	3.5	4.5	6.3	8.84
Hava Debisi	İç ünite	m³/h	610/570/540/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	800/720/650/610/570/520/470	1250/1100/1000/950/900/850/750
İç Ünite						
Ses Seviyesi	İç ünite	dB(A) (EY/Y/O/D)	40/35/30/26	42/35/30/26	45/41/35/31	48/42/37/33
Boyutlar	GxYxD	mm	894x291x211	894x291x211	1017x304x221	1135x328x247
Net Ağırlık	İç ünite	kg	11	11	13.5	17.5
Dış Ünite						
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	50	52	57	57
Boyutlar	GxYxD	mm	782x540x320	848x596x320	965x700x396	963x700x396
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	27.5	31	45	53.5
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	16.00(5/8")
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	15	20	25	25
Maksimum Kot Farkı		m	10	10	10	10
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15/48	-15/48	-15/48	-15/48
	Isıtma	°C	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24

SİGMA *Comfort*

Yeni
Dizayn

A++

INVERTER

R32



Çevre dostu bir yaşam sunan Sigma Comfort klimalar ofisinizin havasını tazeleyecek!

Konfor Fonksiyonları



Kolay Kullanım Fonksiyonları



Güvenirlik ve Sağlamlık Fonksiyonları



Opsiyonel Fonksiyonları



Teknik Özellikler			Model			
Fonksiyon	Birim		SGM09INVDMS	SGM12INVDMS	SGM18INVDMS	SGM24INVDMS
Kapasite	Soğutma	BTU/h	8.530 (1.700 - 11.500)	10.918 (2.047 - 12.283)	15.695 (2.218 - 17.742)	21.000 (6.142 - 21.837)
	Isıtma	BTU/h	9.554 (1.700 - 12.000)	11.601 (2.047 - 15.013)	17.742 (2.388 - 18.425)	22.000 (5.459 - 22.519)
SEER/SCOP (Ortalama)			6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma(Ortalama)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	Soğutma/Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V, Faz, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.78 (0.16 - 1.4)	0.99 (0.1 - 1.40)	1.43 (0.15 - 1.7)	1.76 (0.6-2.5)
	Isıtma	kW	0.77 (0.2 - 1.5)	0.94 (0.12 - 1.50)	1.4 (0.16 - 1.6)	1.86 (0.65-2.6)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	3.9	4.5	6.3	7.7
	Isıtma	A	3.7	4.4	6.2	8.1
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	550/500/430/300	550/500/430/300	850/720/610/520	850/720/610/520
İç Ünite						
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB(A) (EY/Y/O/D)	40/37/35/28	42/37/35/28	48/45/39/34	48/44/40/34
Boyutlar	GxYxD	mm	773x250x185	773x250x185	970x300x225	970x300x225
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	8.5	8.5	13.5	13.5
Dış Ünite						
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	52	52	54	57
Boyutlar	GxYxD	mm	776x540x320	842x596x320	842x596x320	955x700x396
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	29	31	34	46
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	16.00 (5/8")
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	15	20	20	25
Maksimum Kot Farkı		m	10	10	10	10
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15/48	-15/48	-15/48	-15/48
	Isıtma	°C	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24

ÖZELLİK TABLOSU



Özellik	Seri	Sigma Exclusive	Sigma Plus	Sigma Comfort
Wi-Fi		°	°	°
I Feel		•	•	•
Turbo Soğutma ve Isıtma		•	•	•
7 Farklı Fan Hızı		•	•	°
Nem Alma		•	•	•
Akıllı Uyku Modu		•	•	•
3 Aşamalı Uyku Modu		•	•	°
Sessiz Tasarım		•	•	°
Daha Uzağa Üfleme		•	•	•
İnce Tasarım		•	°	°
Soğuk Üfleme Engelleme		•	•	•
LED Ekran		•	•	•
Fonksiyonel Uzaktan Kumanda		•	•	•
Kolay Çıkarılabilen ve Yıkatabilen Filtreler		•	•	•
En Son Ayarlarla Açılma		•	•	•
24 Saat Zamanlayıcı		•	•	•
Auto* Kendi Kendine Temizleme (X-Fan) Otomatik Temizleme		•	•	•
Akıllı Buz Çözme		•	•	•
Gaz Kaçağı Koruma Sistemi		•	•	•
Hata Tanısı		•	•	•
Dayanıklı Elektronik Kart		•	•	•
Anti Korozyon Özellikli Dış Ünite		•	•	•
8°C 8 Derece Isıtma		•	•	•
-15°C -15 Derece Isıtma-Soğutma		°	•	•
170V 265V 170V-265V Arasında Çalışabilme		•	•	•
Sağlıklı Filtreler		•	•	°
Cool Plazma		•	°	°
Çocuk Klidi		•	•	•
Enerji Tasarrufu		•	•	•
Bekleme Konumunda 0.5 W		•	•	•

° Opsiyonel • Standart

Konforun akıllı çözüümü!

Tek bir dış üniteye
9 adede kadar iç ünite ile bağlanabilen
Sigma multi klimalar.



Muti Klimalar



MULTI SİSTEM/SÜPER MULTI SİSTEM UYGULAMASI

Multi sistem klimalar ile tüm iç üniteler birbirinden bağımsız şekilde kumanda edilebilir ve aynı odaya monte edilmiş olmaları gerekli değildir. Farklı iç ünite tiplerinin (duvar tipi, kaset tipi, kanallı tip) kombine edilmesi mümkündür.

Multi Sistem Uygulaması	Birebir Split Uygulaması
Multi Sistem Klimalarda bir adet dış üniteye 5 adet iç ünite, Süper Multi Sistem Klimalarda bir adet dış üniteye 9 adet iç ünite bağlanabilir.	Bir dış üniteye bir adet iç ünite bağlanabilir.
Geniş bir iç ünite model seçeneği vardır.	İç ünite model seçeneği kısıtlıdır.
Dış ünite yerleşimi için yerden tasarruf sağlar.	Birçok dış ünitenin olması binanın genel görüntüsünü bozar.
Merkezi kontrol seçeneği sayesinde ayar sıcaklığı daha verimli olacak şekilde her oda için tespit edilebilir.	Bireysel kontrol nedeniyle her kullanıcı kendi isteğine göre farklı sıcaklıklar ayarladığından dolayı enerji tüketiminin kontrolü zordur.
	

BAĞLANTI TABLOLARI

İç Ünite \ Dış Ünite	SGM14INVMLD	SGM18INVMLD	SGM21INVMLD	SGM24INVMLD	SGM28INVMLD	SGM36INVMLD	SGM42INVMLD	SGM48INVMLT	SGM56INVMLT
SGM07INVMD	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SGM09INVMD	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SGM12INVMD		*	*	*	*	*	*	*	*
SGM18INVMD				*	*	*	*	*	*
SGM24INVMD						*	*	*	*
SGM09INVCMF	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SGM12INVCMF		*	*	*	*	*	*	*	*
SGM18INVCMF				*	*	*	*	*	*
SGM24INVCMF						*	*	*	*
SGM12INVCMF		*	*	*	*	*	*	*	*
SGM18INVCMF				*	*	*	*	*	*
SGM24INVCMF						*	*	*	*
SGM09INVCMF1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SGM12INVCMF1		*	*	*	*	*	*	*	*
SGM18INVCMF1				*	*	*	*	*	*
SGM20INVCMF1				*	*	*	*	*	*

Bağlanabilir İç Ünite Sayısı									
	SGM14INVMLD	SGM18INVMLD	SGM21INVMLD	SGM24INVMLD	SGM28INVMLD	SGM36INVMLD	SGM42INVMLD	SGM48INVMLT	SGM56INVMLT
Min.	2	2	2	2	2	3	3	2	2
Max.	2	2	3	3	4	4	5	8	9

BAĞLANABİLİR TOPLAM İÇ ÜNİTE KAPASİTESİ									
	SGM14INVMLD	SGM18INVMLD	SGM21INVMLD	SGM24INVMLD	SGM28INVMLD	SGM36INVMLD	SGM42INVMLD	SGM48INVMLT	SGM56INVMLT
kW	3.1~5.1	3.9~6.5	4.6~7.6	5.3~8.9	6~10	7.9~13.1	9~15	18,75	21,1


DUVAR TİPİ KLİMALAR



INVERTER



Konfor Fonksiyonları



Kolay Kullanım Fonksiyonları



Güvenirlilik ve Sağlamlık Fonksiyonları



Sağlık Fonksiyonları



Opsiyonel Fonksiyonları



7 Farklı Fan Hızı, 3 Aşamalı Uyku Modu ve Sessiz Tasarım özellikleri SGM07INVDMF modelinde mevcut değildir.

Model			SGM07INVDMF	SGM09INVDMF	SGM12INVDMF	SGM18INVDMF	SGM24INVDMF
Kapasite	Soğutma	kW	2,1	2,7	3,5	5,2	7,0
	Isıtma	kW	2,6	2,8	3,67	5,3	7,4
Güç Kaynağı		V, Faz, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Hava Debisi		m³/h	560/490/430/330	560/490/460/430/380/330/290	680/620/560/490/450/420/390	800/720/650/610/570/520/470	1250/1100/1000/950/900/850/750
Ses Basınç Seviyesi		dB(A) [EY/Y/O/D]	39/36/32/28	41/37/35/32/29/26/24	42/38/36/34/32/29/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Boyutlar (GxYxD)		mm	790X275X200	790X275X200	845x289x209	970x300x224	1078/325/246
	Net Ağırlık	kg	9	9	10,5	13,5	16,5
Ara Tesilat Kabloşu Damar Adeti ve Kesiti (Her Bir İç Ünite için)		adetxmm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Uzaktan Kumanda (Standart)			Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz

KASET TİPİ KLİMALAR



INVERTER



Model			SGM12INVCMF	SGM18INVCMF	SGM24INVCMF
Kapasite	Soğutma	kW	3,5	4,5	7,1
	Isıtma	kW	4,0	5,0	8,0
Güç Kaynağı		V, Faz, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Hava Debisi		m ³ /h	650/560/520/450	710/670/590/450	1280/1220/1100/880
Ses Seviyesi		dB(A) (Y/O/D)	44/41/38/34	47/45/41/35	47/45/41/36
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")
İç Ünite					
Boyutlar (GxYxD)		mm	596X596X240	596X596X240	840X840X240
Net Ağırlık		kg	20	20	26
Panel					
Boyutlar (GxYxD)		mm	670x670x50	670x670x50	950x950x60
Net Ağırlık		kg	3,5	3,5	7
Ara Tesisat Kablosu Damar Adeti ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)		adetxmm ²	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Uzaktan Kumanda (Standart)			Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz

TEK YÖNE KASET TİPİ KLİMALAR



INVERTER



Model			SGM09INVCMF1	SGM12INVCMF1	SGM18INVCMF1	SGM20INVCMF1
Kapasite	Soğutma	kW	2,6	3,5	5,0	5,6
	Isıtma	kW	2,8	3,6	5,3	6,0
Güç Kaynağı		V, Faz, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Hava Debisi		m ³ /h	550/450/390/340	600/500/440/390	700/600/500/450	750/650/550/500
Ses Seviyesi		dB(A) (Y/O/D)	39/36/33/31	42/39/35/31	43/40/35/32	46/43/40/36
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
İç Ünite						
Boyutlar (GxYxD)		mm	987X178X385	987X178X385	987X178X385	987X178X385
Net Ağırlık		kg	19	19	20	20
Panel						
Boyutlar (GxYxD)		mm	1200x460x55	1200x460x55	1200x460x55	1200x460x55
Net Ağırlık		kg	4,2	4,2	4,2	4,2
Ara Tesisat Kablosu Damar Adeti ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)		adetxmm ²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Uzaktan Kumanda (Standart)			Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz

[illegible]

Süper Multi Sistem Klimalar

14 kW ve 16 kW dış ünite kapasitesi ve 9 iç üniteye kadar bağlantı imkânı ile ev, otel, ofis gibi pek çok farklı ortam için iklimlendirme çözümleri sunmaktadır.



- Cihazın ilk kalkış akımını düşürmek amacıyla iç ünitelerin sıralı çalışma başlangıcı.
- DC inverter kompresör sayesinde yüksek verim.
- Gelişmiş teknolojisi sayesinde düşük ses seviyesi.
- Zor çalışma şartları altında dengeli çalışma.
- 145 metreye varan borulama uzunluğu ile rahat montaj imkanı.
- -15°C dış hava sıcaklığında istikrarlı ısıtma.




FXB3A-K / Bağlantı Kiti




FXB5A-K / Bağlantı Kiti

Maksimum 9 İç Ünite Bağlantısı



Esnek Borulama Mesafesi

- Toplam borulama uzunluğu ≤ 145 m
- BU modülü ve dış ünite arasındaki toplam borulama mesafesi ≤ 55 m
- BU modülü ve iç ünite arasındaki toplam borulama mesafesi ≤ 90 m
- En uzak noktadaki iç ünite ile dış ünite arasındaki borulama mesafesi ≤ 70 m
- Tek iç ünite ile BU modülü arasındaki borulama mesafesi ≤ 15 m
- Dış ünite ile iç ünite arasındaki kot farkı ≤ 30 m



SÜPER MULTI DIŞ ÜNİTELER

Model			SGM48IVNMLT	SGM56IVNMLT
Kapasite	Soğutma	kW	1 ~ 14 ~ 16	1 ~ 16 ~ 18
	Isıtma	kW	1,2 ~ 16 ~ 17,4	1,2 ~ 18 ~ 19
EER		W/W	2,9	2,8
COP		W/W	3,2	3,5
Güç Kaynağı		V, Faz, Hz	380 ~ 415V, 3 Faz, 50 Hz	380 ~ 415V, 3 Faz, 50 Hz
Güç Tüketimi	Soğutma	kW	4,40	5,00
	Isıtma	kW	4,25	4,70
Besleme Kablo Damar Adedi ve Kesiti		adetx ^m	5x4,0	5x4,0
Ara Tesisat Kablo Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İ.Ü. için)		adetx ^m	4x1,5	4x1,5
Şarj Edilen Soğutucu Miktarı		kg	4,95	4,95
Hava Debisi		m ³ /h	6600	6600
Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	58	58
Boyutlar (GxDxY)		mm	900x340x1345	900x340x1345
Ağırlık		kg	116	116
Boru Bağlantısı	Gaz	inch (mm)	5/8 (Ø15.88)	3/4 (Ø19.05)
	Likit	inch (mm)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)
İki İç Ünite Arasındaki Maksimum Yükseklik Farkı		m	30	30
Maksimum Eşdeğer Boru uzunluğu (İç-Dış Ünite Arası)		m	70	70
Toplam Maksimum Boru uzunluğu (Tüm İç Üniteler ve Dış Ünite Arası)		m	135	145
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı		°C	10 ~ 48	10 ~ 48
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı		°C	-15 ~ 27	-15 ~ 27

BRANCH BOX-BAĞLANTI KİTİ

Model			FXA2A-K	FXA2B-K	FXA3A-K	FXA3B-K	FXB3A-K	FXB5A-K
Sigorta Akımı	A		3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Güç Kaynağı	V/Faz/Hz		220-240V, 1 Faz, 50Hz	220-240V, 1 Faz, 50Hz	220-240V, 1 Faz, 50Hz	220-240V, 1 Faz, 50Hz	220-240V, 1 Faz, 50Hz	220-240V, 1 Faz, 50Hz
Boyutlar (GxDxY)	mm		361x313x182	361x313x182	361x313x182	361x313x182	513x312x193	513x312x193
Net Ağırlık	kg		6,5	6,5	7,0	7,0	8,0	9,0
Bağlanlı Boru Çapları (İç Üniteye)	Gaz	(mm) inch	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)
	Likit	(mm) inch	1/4 (Ø 6.35)	1/4 (Ø 6.35)	1/4 (Ø 6.35)	1/4 (Ø 6.35)	1/4 (Ø 6.35)	1/4 (Ø 6.35)
Bağlanlı Boru Çapları (Dış Üniteye)	Gaz	(mm) inch	5/8 (Ø15.9)	5/8 (Ø15.9)	5/8 (Ø15.9)	5/8 (Ø15.9)	5/8 (Ø15.9)	5/8 (Ø15.9)
	Likit	(mm) inch	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)
Bağlanabilir Maksimum İç Ünite	Adet		2	2	3	3	3	5
Maksimum Eşdeğer Uzunluk	m		15	15	15	15	15	15

Dört mevsim
profesyonel çözümler!

Exclusive Inverter Salon

SGM24INVSMA



Son teknoloji ile donatılmış kullanım kolaylığı sunan
şık tasarıma sahip ticari tip klimalar
konfor anlayışınızı değiştirecek!

A++

INVERTER

R410A

Akıllı Uyku
ModuAkıllı Buz
Çözme-15 Derecede
Isıtma-10 Derecede
Soğutma

3D Hava Akışı

Sağ Sol
Hava Akımı

Süper Sessiz

A-PAM
DC inverterNano-Aqua
TeknolojisiOrtam Sıcaklığı
SabitlemeDikey
Hava Akımı

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM24INVSMA
Kapasite	Soğutma	BTU/h	24.572 (3.072 - 30.374)
	Isıtma	BTU/h	30.715 (3.072 - 35.834)
SEER/SCOP (Ortalama)			7.0/4.01
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A++/A+
Güç Kaynağı (Dış Üniteden)		V, Faz, Hz	230V, 1 Faz, 50 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	2.05 (0.31-3.7)
	Isıtma	kW	1.96 (0.49-3.02)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	8,9
	Isıtma	A	13,3
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1.200
İç Ünite			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB(A) (EY/Y/O/D)	42/37/34/26
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	377/1760/407
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	30
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	56
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	920/762/385
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	55
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	12.7 (1/2")
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	25
Maksimum Kot Farkı		m	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-10/43
	Isıtma	°C	-15/24
Uzaktan Kumanda (Standart)			Kablosuz

Inverter Salon SGM60INVSMA



INVERTER



Akıllı Uyku
Modu



Akıllı Buz
Çözme



-15 Derecede
Isıtma



-10 Derecede
Soğutma



3D Hava Akışı



Sağ Sol
Hava Akımı



Haftalık
Zamanlayıcı



En Son Ayarlarla
Açılma



24 Saat
Zamanlayıcı



Auto Swing



Sessiz Çalışma



Premium
Filtre



DC Inverter
Teknolojisi



Otomatik
Temizleme



Nem Alma



Hata Tanısı



Çocuk
Kilidi



LED Ekran



Daha Uzağa
Üfleme



Hızlı ve Yavaş
Çalışma



Güvenilir
Koruma



Bilgi Ekranı



Kolay Temizlenebilir
Dizayn

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM60INVSMA
Kapasite	Soğutma	BTU/h	46.403 [20.472 - 49.474]
	Isıtma	BTU/h	52.886 [20.472 - 56.298]
SEER/SCOP (Ortalama)			5.1/3.4
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A/A
Güç Kaynağı (Dış Üniteden)		V, Faz, Hz	380-400V, 3 Faz, 50 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	4.24 [2.00-6.50]
	Isıtma	kW	4.29 [2.00-6.50]
Çalışma Akımı	Soğutma	A	18.8 [2.7-26]/26
	Isıtma	A	19.3 [2.7-26]/26
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1.750/1.500/1.350
İç Ünite			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB(A) [Y/O/D]	54/51/48
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	600/1.850/350
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	57
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	60
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	948/1.250/340
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	91
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	19.05 (3/4")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	50
Maksimum Kot Farkı		m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	10/46
	Isıtma	°C	-15/24
Uzaktan Kumanda (Standart)			Kablosuz

Inverter Salon SGM48INVSMA



INVERTER

R410A



Akıllı Uyku Modu



Akıllı Buz Çözme



-15 Derecede Isıtma



-10 Derecede Soğutma



3D Hava Akışı



Sağ Sol Hava Akımı



Haftalık Zamanlayıcı



En Son Ayarlarla Açılma



24 Saat Zamanlayıcı



AUTO

Auto Swing



Sessiz Çalışma



Premium Filtre



DC Inverter Teknolojisi



Auto+

Otomatik Temizleme



Nem Alma



Hata Tanısı



Çocuk Kiliti



LED Ekran



Daha Uzağa Üfleme



Hızlı ve Yavaş Çalışma



Güvenilir Koruma



Bilgi Ekranı



Kolay Temizlenebilir Dizayn

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM48INVSMA
Kapasite	Soğutma	BTU/h	42.650 [20.472 - 49.474]
	Isıtma	BTU/h	44.356 [20.472 - 56.298]
SEER/SCOP (Ortalama)			5.1/3.4
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A/A
Güç Kaynağı (Dış Üniteden)		V, Faz, Hz	220-230V, 1 Faz, 50 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	3.90 [2.00-6.00]
	Isıtma	kW	4.05 [2.00-6.00]
Çalışma Akımı	Soğutma	A	18.8 [2.7-26]/26
	Isıtma	A	19.3 [2.7-26]/26
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1.750/1.500/1.350
İç Ünite			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB(A) (Y/O/D)	54/51/48
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	600/1.850/350
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	57
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	59
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	1.008/830/410
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	82
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	19.05 (3/4")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	50
Maksimum Kot Farkı		m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-25/46
	Isıtma	°C	-15/24
Uzaktan Kumanda (Standart)			Kablosuz

On-Off Salon SGM48STC



R410A



Akıllı Uyku
Modu



3D Hava Akışı



Sağ Sol
Hava Akımı



Haftalık
Zamanlayıcı



En Son Ayarlarla
Açılma



24 Saat
Zamanlayıcı



Sessiz Çalışma



Yüksek Performanslı
Kompresör



LED Ekran



Daha Uzağa
Üfleme



Güvenilir
Koruma



Kolay Temizlenebilir
Dizayn

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM48STC
Kapasite	Soğutma	BTU/h	48.109
	Isıtma	BTU/h	51.521
EER/COP			2.85/2.95
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		C/E
Güç Kaynağı (Dış Üniteden)		V, Faz, Hz	380-400V, 3 Faz, 50 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	4.80
	Isıtma	kW	5.00
Çalışma Akımı	Soğutma	A	9.0
	Isıtma	A	9.2
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1.850/1.500/1.350
İç Ünite			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB(A) (Y/O/D)	51/48/44
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	600/1.850/350
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	60
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	58
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	960/1.250/340
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	95
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	19.05 (3/4")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	30
Maksimum Kot Farkı		m	20
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	10/46
	Isıtma	°C	-7/24
Uzaktan Kumanda (Standart)			Kablosuz

Inverter Kaset

SGM48INVCMD/SGM36INVCMD



A+/A+

INVERTER

R32



Dairesel Yönlü
Konforlu
Hava Akışı



ABS
Plastik Panel



Kişisel
Kanat Kontrolü



Otomatik Hava
Akış Yönü



Yüksek
Tavan Modu



Esnek
Tasarım



new
design
fan



Düşük
Ses Seviyesi



Drenaj Pompası
Tahliyesi



Kolay
Montaj



5 Farklı
Fan Hızı



LED Ekran



Hata Tanısı



DC Inverter
Teknolojisi



Otomatik
Temizleme



Akıllı Uyku
Modu



Akıllı Buz
Çözme



-15 Derecede
Isıtma



-10 Derecede
Soğutma

Opsiyonel Fonksiyonları



Wi-Fi



Nem Alma



Enerji
Tasarrufu



50-60 Hz
Arasında Çalışabilme



Haftalık
Zamanlayıcı



En Son Ayarlarla
Açılma



24 Saat
Zamanlayıcı



Çocuk
Kiliti

Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM48INVCMD	SGM36INVCMD
Kapasite	Soğutma	BTU/h	41.285 (8.189-43.332)	31.390 (8.530-34.120)
	Isıtma	BTU/h	41.968 (6.142-44.356)	34.461 (10.236-35.826)
SEER/SCOP (Ortalama)			5.9/3.7	5.9/3.8
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A+/A	A+/A
Güç Kaynağı (Dış Üniteden)		V, Faz, Hz	220-230V, 1 Faz, 50 Hz	220-230V, 1 Faz, 50 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	4.30 (0.3-5.6)	3.19 (0.5-4.0)
	Isıtma	kW	3.80 (0.3-5.6)	2.93 (0.5-4.0)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	20.57	13.99
	Isıtma	A	16.67	12.85
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1950/1600/1440/1200	1680/1530/1320/1190
İç Ünite				
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB(A)(Y/O/D)	47/44/38/34	45/42/38/34
Boyutlar (İç Ünite/Panel)	GeniçlikxYükseklikxDerinlik	mm	840/288/840 (1.000/1110/1.000)	840/246/840 (1.000/1110/1.000)
Net Ağırlık (İç Ünite/Panel)	İç Ünite	kg	32 / 6.5	31 / 6.5
Dış Ünite				
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	52	53
Boyutlar	GeniçlikxYükseklikxDerinlik	mm	950/965/370	920/760/372
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	83	60
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	50	50
Maksimum Kot Farkı		m	30	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-10/46	-10/46
	Isıtma	°C	-15/24	-15/24
Uzaktan Kumanda (Standart)			Kablosuz	Kablosuz

Inverter Kaset

SGM24INVCMD



A++

INVERTER

R32



Dairesel Yönlü
Konforlu
Hava Akışı



ABS
Plastik Panel



Kişisel
Kanat Kontrolü



Otomatik Hava
Akış Yönü



Yüksek
Tavan Modu



Esnek
Tasarım



Yeni
Dizayn Fan



Düşük
Ses Seviyesi



Drenaj Pompası
Tahliyesi



Kolay
Montaj



5 Farklı
Fan Hızı



LED Ekran



Hata Tanısı



DC Inverter
Teknolojisi



Otomatik
Temizleme



Akıllı Uyku
Modu



Akıllı Buz
Çözme



-15°C
Isıtma



-10°C
Soğutma

Opsiyonel Fonksiyonları



Wi-Fi



Nem Alma



Enerji
Tasarrufu



50-60 Hz
Arasında Çalışabilme



Haftalık
Zamanlayıcı



En Son Ayarlarla
Açılma



24 Saat
Zamanlayıcı



Çocuk
Kiliti

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM24INVCMD
Kapasite	Soğutma	BTU/h	23.202 (6.824-25.931)
	Isıtma	BTU/h	24.908 (8.530-27.296)
SEER/SCOP (Ortalama)			6.1/3.8
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A++/A
Güç Kaynağı (Dış Üniteden)		V, Faz, Hz	220-230V, 1 Faz, 50 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	2.13 (0.50-3.0)
	Isıtma	kW	2.08 (0.50-3.0)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	9.34
	Isıtma	A	9.12
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1.260/1.070/820/680
İç Ünite			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB(A) (Y/O/D)	42/40/38/35
Boyutlar (İç Ünite/Panel)	GenişlikYükseklikDerinlik	mm	840/204/840 (1.000/1110/1.000)
Net Ağırlık (İç Ünite/Panel)	İç Ünite	kg	35 / 6.5
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	54
Boyutlar	GenişlikYükseklikDerinlik	mm	890/697/353
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	45
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	15.88 (5/8")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	50
Maksimum Kot Farkı		m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-10/46
	Isıtma	°C	-15/24
Uzaktan Kumanda (Standart)			Kablosuz

On-Off Kaset SGM48CTC



R410A



Akıllı Uyku
Modu



Haftalık
Zamanlayıcı



En Son Ayarlarla
Açılma



24 Saat
Zamanlayıcı



Auto Swing



Taze Hava
Akımı



Yüksek Performanslı
Kompresör



4 Yöne Üfleme



Drenaj Pompası
Tahliyesi



Kolay Erişilebilen
Elektrik Kutusu

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM48CTC
Kapasite	Soğutma	BTU/h	44.356
	Isıtma	BTU/h	48.109
EER/COP			2.81/2.91
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		C/D
Güç Kaynağı (Dış Üniteden)		V, Faz, Hz	380-400V, 3 Faz, 50 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	4.62
	Isıtma	kW	4.85
Çalışma Akımı	Soğutma	A	8.0/10.5
	Isıtma	A	8.1/10.5
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1.650/1.400/1.300
İç Ünite			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB(A) (Y/O/D)	49/47/44
Boyutlar (İç Ünite/Panel)	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	840/290/840 (950/60/950)
Net Ağırlık	İç Ünite/Panel	kg	31 / 6
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	60
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	1.008/830/410
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	90
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	19.05 (3/4")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	50
Maksimum Kot Farkı		m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	10/46
	Isıtma	°C	-7/24
Uzaktan Kumanda (Standart)			Kablosuz

On-Off Yer/Tavan

SGM48TTC



R410A



Akıllı Uyku
Modu



En Son Ayarlarla
Açılma



24 Saat
Zamanlayıcı



Auto Swing



Premium
Filtre



3D Hava Akışı



Haftalık
Zamanlayıcı



Sağ Sol
Hava Akımı



Yüksek Performanslı
Kompresör



Otomatik Hava
Akım Kontrolü



Geniş Açılı
Hava Akımı



Kurulum
Dostu



Taze Hava
Akımı

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM48TTC
Kapasite	Soğutma	BTU/h	48.109
	Isıtma	BTU/h	51.862
EER/COP			3.02/3.23
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		B/C
Güç Kaynağı (Dış Üniteden)		V, Faz, Hz	380-400V, 3 Faz, 50 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	4.67
	Isıtma	kW	4.70
Çalışma Akımı	Soğutma	A	7.8/10.5
	Isıtma	A	8.0/10.5
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	2.000/1.800/1.400
İç Ünite			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB(A) (Y/O/D)	53/51/49
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	1.580/240/700
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	54
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	60
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	1.008/830/447
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	95
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	19.05 (3/4")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	50
Maksimum Kot Farkı		m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	10/46
	Isıtma	°C	-7/24
Uzaktan Kumanda (Standart)			Kablosuz

On-Off Kanallı SGM60KTC



R410A



Akıllı Uyku
Modu



En Son Ayarlarla
Açılma



24 Saat
Zamanlayıcı



Haftalık
Zamanlayıcı



Yüksek Performanslı
Kompresör



Güç Modu



Esnek
Dizayn



Kolay
Kurulum



Taze Hava
Akımı

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM60KTC
Kapasite	Soğutma	BTU/h	51.180
	Isıtma	BTU/h	54.592
EER/COP			3.05/3.63
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		B/A
Güç Kaynağı (Dış Üniteden)		V, Faz, Hz	380-400V, 3 Faz, 50 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	4.92
	Isıtma	kW	4.41
Çalışma Akımı	Soğutma	A	8.6/10.5
	Isıtma	A	8.2/10.5
Hava Debisi	İç Ünite	m ³ /h	2.580/2.070/1.560
Harici Statik Basınç	İç Ünite	Pa	50-150
İç Ünite			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB(A) (Y/O/D)	50/46/42
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	1.197/360/830
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	57
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	60
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	948/1.250/340
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	108
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	19.05 (3/4")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	50
Maksimum Kot Farkı		m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	10/46
	Isıtma	°C	-7/24
Uzaktan Kumanda (Standart)			Kablolu

iklimsa.com | 0850 222 55 46

35.YIL

**DÜNYA
MARKALARI**

500 FAZLA SATIŞ
VE SERVİS AĞI

Genel Müdürlük

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B

34846 Maltepe - İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah.

Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B

34846 Maltepe - İstanbul

Tel : 0(216) 468 36 99

Faks: 0(216) 478 51 57

Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad.

No: 1 Sabancı İş Merkezi

Kat: 8 01120 Seyhan / Adana

Tel : 0(322) 363 68 10-12

Faks: 0(322) 363 68 13

Ankara Bölge Müdürlüğü

Maidan Plaza, Mustafa Kemal

Mah. 2118. Cad. No: 4

A Blok D: 23 Kat: 3 06510

Çankaya / Ankara

Tel : 0(312) 231 78 71-72

0(312) 232 18 23-24

Faks: 0(312) 231 50 62

Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos

Bul. Time Plaza 2 İş Merkezi

No: 29 Kat: 6 D: 26 07300

Muratpaşa / Antalya

Tel : 0(242) 324 55 77

Faks: 0(242) 324 50 55

İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad.

Çınar Mah. 5503 Sok.

No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303

35090 Bornova / İzmir

Tel : 0(232) 445 52 25

Faks: 0(232) 445 52 17

Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Teknosa Lojistik Merkezi

Barış Mahallesi 1804. Sokak

No: 5 41400 Gebze / Kocaeli

Tel : 0(262) 679 29 29

Faks: 0(262) 641 89 04



FS526016



IS 544215

Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Baskı Tarihi: Eylül 2020

